

DETECTEUR DE VICTIME D'AVALANCHE (DVA)

Le système de DVA ne s'utilise qu'en triptyque ARVA (acronyme de: Appareil de Recherche de Victimes d'Avalanche), pelle, sonde.

L'ARVA n'est pas apparent, il est sous la « parka ».

Une vérification doit être faite par le chef de file au départ de la sortie.

Rappel de la procédure de vérification.

1. Le chef de file met son appareil en position **ÉMISSION**.
2. Chaque participant met son appareil en position **RECHERCHE**.
3. Chaque participant passe devant le chef de file qui vérifie le fonctionnement des appareils sur cette position.
4. Après avoir dépassé le chef de file, le groupe avance d'une cinquantaine de mètres et se remet en colonne.
5. Chaque participant met son appareil en position **ÉMISSION**.
6. Le chef de file met son appareil en position **RECHERCHE**.
7. Le chef de file remonte toute la colonne en vérifiant les appareils du groupe sur cette position.
8. Le chef de file met son appareil en position **ÉMISSION** et démarre.

En procédant dans cet ordre tout le groupe est en disposition de randonnée au départ sans manipulation supplémentaire.

Le chef de file peut profiter de chaque opportunité pour effectuer des exercices de recherche et s'assurer de la maîtrise de l'appareil par les participants.

